

Használati utasítás a 96W-os dimmerhez

Köszönjük, hogy a termékünket választotta.

Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg annak sértetlenségéről és épségéről.

Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye azt vissza a vásárlás helyére. Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

Figyelem!

Ne próbálja meg a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az a tevékenység egy villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat. A használhatatlanná vált terméket veszélyes hulladékként kell kezelni és azt, az arra kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni.

Használatba vétel:

A kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a vezérlőt és a csatlakozó sorkapcsot.

Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását.

Figyelem!

A vezérlőegység törpefeszültségű! A tápfeszültség 12 vagy 24V DC a termék gyártásától függően!

A vezérlőegység nem bontható! A vezérlőegység csatlakozója szabványos dugós négytagos sorkapocs.

A vezérlőt két módon lehet meg táplálni. Az egyik a vezérlőre feltüntetett módon, melynél az IN felirat alá kell a tápegységtől jövő két vezeték polaritás-helyesen csatlakoztatni. Az OUT felirat alá kell a LED szalagot szintén polaritás helyesen csatlakoztatni.

A másik megoldás az, amikor vezérlő IN felirata alá polaritás-helyesen a tápegység csatlakozik és a mínusz jelzésű vezeték erősebbre méretezzük. A LED szalag pozitív pontját közvetlenül a tápegységbe, míg a negatív pontját a vezérlő OUT felirata alá a negatív jelzésű kimenetre kell kötni. A pozitív kimenet szabadon marad. Ez azért lehetséges, mert a vezérlő a negatív oldalt befolyásolja.

A fényerősség 0 és 100% között a készülékházon elhelyezett egyetlen kezelőszervvel fokozatmentesen állítható.

Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség mentesítse, majd cserélje / cseréltesse ki.

Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 12 vagy 24VDC.

Teljesítménysor: 96W

Csatlakoztatási lehetőség: négytagos szabványos dugós sorozat kapoccsal.

Működtetési hőmérséklettartomány: -20...+40 °C

Védettség: IP41

Rögzítés: Csavar

Méret: L90XW60XH35 mm.

Importőr/forgalmazó: Led- Diszkont Kft, Magyarország 1152 Budapest, Városkapu u. 3.

Származási hely: Kína

Garancia: 24 hónap.

