

## Használati utasítás beltéri Magic LED szalaghoz

Köszönjük, hogy a termékünket választotta.

### Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg annak sértetlenségéről és épségéről.

Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye azt vissza a vásárlás helyére. Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

### Figyelem!

**Ne próbálja meg a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az a tevékenység egy villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat. A használhatatlanná vált terméket veszélyes hulladékként kell kezelni és azt, az arra kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni.**

### Használatba vétel:

A termék használata előtt bizonyosodjon meg a ragasztó réteg használhatóságáról és arról, hogy ez a réteg nem vált-e el a szalagtól. Győződjön meg arról is, hogy a szalag ép, minden LED a helyén van-e.

A szalag csak Magic vezérlővel működik helyesen. A tápfeszültséget (DC 12V) a szalag mindkét végére kösse rá polaritáshelyesen, ezután, csatlakoztassa a vezérlőt.

**Több 5 m-es tekercs vásárlása esetén még a felragasztás előtt ellenőrizték a színazonosságot. A színeltérés miatti garancia csak hibátlan tekercsekre vonatkozik! Több 5m-es szalag esetén célszerű azonos gyártási dátumút vásárolni.**

### Figyelem!

**A szalag törpefeszültségű! Az üzemi egyenfeszültség 12V, +/- 1V eltérés megengedett a táplálásban.**

Ennél a típusú led szalagnál csak akkor érünk el egyenletes fényerőt a szalag teljes hosszán, ha 5 méterenként megtápláljuk, mivel sok a fogyasztás és a nyák nem enged át annyi wattot! Kérem ezt figyelembe venni!

A szalag három LED-enként az iker-forrasztási pontoknál darabolható.

A szalag hőtermelése minimális, ezért bármilyen anyagú felületre szerelhető.

Ha nem biztos a tudásában, hívjon villamossági szakembert!

**Központi mozgásérzékelővel nem működtethető, a termék tönkre mehet! A garancia ebben az esetben nem érvényes!**

**A termék csak nappali áramról működik jól, az éjszakai áramra való átkapcsoláskor tönkre mehet. Amennyiben éjszakai árammal használták, azt ki tudjuk mutatni és ilyenkor a garancia nem érvényes!** Amúgy is lopásnak számít, ha az éjszakai áramot világításra használják!

Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség mentesítse, majd cserélje ki.

### Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 12VDC.

Teljesítménysor: **10 W/m**

Csatlakoztatási lehetőség: vezetékvég, forrasztási pont, csatlakozó

Működtetési hőmérséklet tartomány: -20...+40 °C

Védettség: **IP20**

Rögzítés: Ragasztó felülettel.

Méterenként 16 szegmens, 48 Led, IC: SM16703

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft, Magyarország, 1152 Budapest, Városkapu u. 3.

Származási hely: Kína

Garancia: 24 hónap.

